

SAGAX BIG - 1590

PROJEKTÖRLER



Quantity	Forward Current	Power	Luminosu Flex	Color Temp.	Lumino, Efficacy
Led Adedi	Sürüş Akımı	Güç	Işık Akısı	Renk Sıcaklığı	Etkinlik Faktörü
48	700 mA	105 W	13650 LM	6500 K	130
48	1050 mA	169 W	21970 LM	6500 K	130
60	700 mA	141 W	18330 LM	6500 K	130
60	1050 mA	211 W	27430 LM	6500 K	130
60	1400 mA	282 W	36660 LM	6500 K	130
72	700 mA	165 W	21450 LM	6500 K	130
72	1050 mA	245 W	31850 LM	6500 K	130
72	1400 mA	325 W	42250 LM	6500 K	130
84	1050 mA	285 W	37050 LM	6500 K	130
84	1400 mA	380 W	49400 LM	6500 K	130
96	1050 mA	325 W	42250 LM	6500 K	130
96	1400 mA	430 W	55900 LM	6500 K	130
108	1050 mA	365 W	47450 LM	6500 K	130
108	1400 mA	485 W	63050 LM	6500 K	130

Input Voltage	Power Efficiency	Power Factor	Junction Temp	CRI	Working Environment	Weight
Şebeke Gerilimi	Verim	Güç Faktörü	Jonksiyon Sıcaklığı	Renksel Geri Veri	Çalışma Sıcaklığı	Ağırlık
AC 220V-240V	91%	0.95	< 125 C	Ra > 70	-40 C -- 60 C	10.3 kg

Life Span	Surge Protection	Color Temp.	Size	Connection Holes	Body	IP Protection Level
Led Ömrü	Aşırı Gerilim	Renk Sıcaklığı	Ölçüler (mm)	Bağlantı Delikleri	Gövde	Koruma Sınıfı
> 50.000 hours	10 KV	3000K - 4000K-500K-6500K	450x450x110	Ø 57-63 mm	Alüminyum	IP67

