

FLOOD - 1587

PROJEKTÖRLER



Duy Tipi Socket Type	Ampül Tipi Lamp Type	Güç Power	Işık Akısı Luminous Flux	Armatür Verimliliği Lumino. Efficacy	Renk Sıcaklığı Colour Temp.
GU10	LED SPOT	3W	210lm	70lm/W	3000K - 4000K
		5W	350lm		6500K - MAVİ
		7W	490lm		YEŞİL - KIRMIZI

Renksel Geriverim (CRI) Color Rendering Index	Giriş Voltajı Input Voltage	Giriş Frekansı Input Frequency	Verimlilik Efficiency	Güç Faktörü Power Factor	Maksimum Gerilim Dayanımı Maximum Voltage Strenght	Aydınlatma kontrolü Lighting Control
≥ +70	AC 220-240V	50 to 60 Hz	90.5%	0,95	6kV 10kV	On/Off 1-10V Dali Astro Dim

IP Koruma Sınıfı IP Protection Level	Çalışma Sıcaklığı Ambient Temperature	Gövde Housing	Koruma Sınıfı Protection Class	Ağırlık Weight	Boyutlar Dimension
IP65	-40...+50C°	Alüminyum Aluminium	Class I	0,15 kg	60x346 mm

ÖRNEK FOTOMETRİK DAĞILIM / SAMPLE PHOTOMETRIC DISTRIBUTIONS

