

SAGAX - 1591

PROJEKTÖRLER



Quantity	Forward Current	Power	Luminosu Flex	Color Temp.	Lumino, Efficacy
Led Adedi	Sürüş Akımı	Güç	Işık Akısı	Renk Sıcaklığı	Etkinlik Faktörü
36	500 mA	60 W	7800 LM	6500 K	130
36	700 mA	85 W	11050 LM	6500 K	130
36	1050 mA	127 W	15600 LM	6500 K	130
48	500 mA	80 W	10400 LM	6500 K	130
48	700 mA	105 W	13650 LM	6500 K	130
48	1050 mA	169 W	21970 LM	6500 K	130

Input Voltage	Power Efficiency	Power Factor	Junction Temp	CRI	Working Environment	Weight
Şebeke Gerilimi	Verim	Güç Faktörü	Jonksiyon Sıcaklığı	Renksel Geri Veri	Çalışma Sıcaklığı	Ağırlık
AC 220V-240V	91%	0.95	< 125 C	Ra > 70	-40 C --> 60 C	8.5 kg
Life Span	Surge Protection	Color Temp.	Size	Connection Holes	Body	IP Protection Level
Led Ömrü	Aşırı Gerilim	Renk Sıcaklığı	Ölçüler (mm)	Bağlantı Delikleri	Gövde	Koruma Sınıfı
> 50.000 hours	10 KV	3000K - 4000K-500K-6500K	450x450x110	Ø 57-63 mm	Alüminyum	IP67

