

VENERA - 1592

PROJEKTÖRLER



Modül Detayı Module Detail	Led Tipi Led Type	Lens Tipi Lens Type	Güç (W) Power (W)	Sürüş Akımı Driving Current	Işık Akısı Luminous Flux	Armatür Verimliliği Lumino, Efficacy	Renk Sıcaklığı Color Temperature
1x12 Led Modül	High Power	PMMA	15W	420mA	2050lm	136,7lm/W	3000K 4000K 6500K MAVİ YEŞİL KIRMIZI RGB
2x12 Led Modül			30W	835mA	3750lm	125lm/W	
			30W	420mA	4101lm	136,7lm/W	
3x12 Led Modül			45W	625mA	5895lm	131lm/W	
			45W	420mA	6151lm	136,7lm/W	
4x12 Led Modül			60W	555mA	7998lm	133,3lm/W	
			60W	420mA	8202lm	136,7lm/W	
			75W	520mA	10005lm	133,4lm/W	

Renksel Geriverim (CRI) Color Rendering Index	Giriş Voltajı Input Voltage	Giriş Frekansı Input Frequency	Verimlilik Efficiency	Güç Faktörü Power Factor	Maksimum Gerilim Dayanımı Maximum Voltage Strenght	Aydınlatma kontrolü Lighting Control
≥ +70 ≥ +80	AC 220-240V	50 to 60 Hz	93%	0,95	6kV 10kV	On/Off 1-10V Dali Astro Dim

IP Koruma Sınıfı IP Protection Level	Çalışma Sıcaklığı Ambient Temperature	Gövde Housing	Koruma Sınıfı Protection Class	Ağırlık Weight	Boyutlar Dimension
IP66	-40...+50C°	Alüminyum Aluminium	Class I	4,5 KG	330x85x110mm
				7 KG	630x85x110mm
				9 KG	930x85x110mm
				11 KG	1230x85x110mm

- 4mm Temperli Cam
4mm Tempered Glass



10 cm / 4 LED / 4W	11 cm
17 cm / 8 LED / 6W	
33 cm / 12 LED / 12W	
48 cm / 18 LED / 18W	
64 cm / 24 LED / 24W	
96 cm / 36 LED / 36W	
120 cm / 48 LED / 48W	

