

MARA B - 3702

PROJEKTÖRLER



Socket Type	Lamp Type	Power	Luminosu Flex	Lumino, Efficacy	Color Temp.
Duy Tipi	Ampul Tipi	Güç	Işık Akısı	Armatür Verimliliği	Renk Sıcaklığı
GU10	LED SPOT	7W	490lm	70lm/W	3000K-4000K-6500K-MAVİ-YEŞİL-KIRMIZI
GU10	LED SPOT	9W	630lm	70lm/W	3000K-4000K-6500K-MAVİ-YEŞİL-KIRMIZI

	Input Voltage	Input Frequency	Power Efficacy	Power Factor	Maximum Voltage Strenght	Lighting Control
Renksel Geriverim (CRI)	Giriş Voltajı	Giriş Frekansı	Verimlilik	Güç Faktörü	Maksimum Gerilim Dayanımı	Aydınlatma Kontrolü
≥ +70	AC 220-240V	50 to 60 Hz	90.5%	0,95	6kV 10kV	On/Off 1-10V Dali Astro Dim

IP Protection Level	Working Environment	Body	Protection Class	Weight	Size
IP Koruma Sınıfı	Çalışma Sıcaklığı	Gövde	Koruma Sınıfı	Ağırlık	Boyutlar
IP65	-40...+50°C	Alüminyum	Class I	0,15 KG	195x205 mm

